



FH190

Stampante a impatto industriale da pannello

- Tecnologia di stampa a impatto a matrice di punti (8 pin)
- Larghezza carta 58 mm
- Diametro rotolo 50 mm
- Velocità > 30 mm/sec
- Interfaccia RS232
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Portoghese e Nordico
- Sensori: fine carta
- Dimensioni (LxWxH): 119x119x45,5mm
- Peso: 362 g (senza rotolo di carta)

CARATTERISTICHE

- Facile installazione e fissaggio universale a pannelli con diversi spessori
- All'apertura dei pannelli frontali, tutte le parti meccaniche si posizionano in modo da facilitare il caricamento della carta

APPLICAZIONI:

- Strumenti di misura
- Pesatura
- Sistemi antifurto
- Analisi gas

VERSIONI DISPONIBILI:

- FH190 24 RS232 5 Volt RTCK
- FH190 24 RS232 9/40 Volt RTCK
- FH190 40 RS232 5 Volt RTCK
- FH190 40 RS232 9/40 Volt RTCK

SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Impatto a matrice di punti (8 pin)
Colonne	24/40
Risoluzione	0,33 x 0,38 (24 colonne); 0,19 x 0,38 (40 colonne)
Velocità di stampa (mm/sec)	67 cps
Set caratteri	Normale ed espanso
Formato di stampa	Normale, doppia altezza e larghezza, grassetto
Direzione di stampa	Dritto, 180°
Larghezza carta	57 mm ÷ 0,5 mm
Dimensioni rotolo	Ø 50 mm max
Emulazione	Custom
Interfacce	RS232, Centronics
Buffer dati	1 KB
Memoria flash	64 KB
Tool software	FontMake, LogoMake, UpgCePrn
Alimentazione	5 Vdc ± 10% (disponibile 9÷40Vdc)
Assorbimento medio	2A
MTBF	260.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	50 Km/100M impulsi
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C
Dimensioni	119x119x45,5mm
Peso	362 g

MODELLI

915AF010100133
STAMPANTE FH190 RS232 24COL
RTCK



915AF010200133
STAMPANTE FH190 RS232 24COL
RTCK 9-40



915AF010300133
STAMPANTE FH190 RS232 40COL
RTCK



915AF010400133
STAMPANTE FH190 RS232 40COL
RTCK 9-40

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: TI80W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2019